

**Paslode®**

**NEXT**

**GENERATION**



**IM45 GN LITHIUM**  
**HAFTENNAGLER**

### Stärken und Nutzen

#### Impulse® Lithium-Power

Für alle aktuellen und künftigen Impulse® Lithium-Geräte benötigen Sie nur noch einen Akku und ein Ladegerät. Mit dem IM45 GN Lithium ab sofort 4.200 Befestigungen bei 35% kürzerer Ladezeit.

#### GN 0°- Anbindung: Keine Materialreste

Durch die GN 0°- Anbindung werden die Nägel restefrei eingetrieben. Es fliegen keine Kunststoffreste herum. Das spart Zeit beim Säubern der Baustelle und erhöht die Sicherheit während der Arbeit.

#### 0°= perfektes Nagelbild

Die 0°-Anbindung der plastmagazinierten Coilnägel bewirkt ein rechtwinkliges Eintreiben des Haftennagels, hinterlässt keine Materialreste unter dem Nagelkopf und liefert ein perfektes Nagelbild.

#### Hohe Magazinkapazität – 125 Nägel

Impulse® Haftennagler arbeiten länger ohne nachzuladen. Erhöhte Magazinkapazität im Vergleich zu allen Streifenaglern.

#### Werkzeuglose Eintreibtiefenregulierung

Einfache Feinjustierung der Eintreibtiefe mit dem einzigartigen "Click Lock", das ein selbstständiges Verstellen der Eintreibtiefe während der Arbeit verhindert und ein konstant perfektes Nagelbild gewährleistet.

#### "Lock Out" Technologie

Weniger Leerschüsse durch die patentierte "Lock Out" Technologie.

#### Gummierte Schutz Nase mit optimiertem Design

Schützt die Arbeitsfläche und hinterlässt keine Abdrücke. Dank langer, schmaler Nase bis 28 mm Höhe rechts oder links vom Falz befestigen. Auch in allen Ecken.

#### [FOS] Full Original Service ([www.itw-fos.de](http://www.itw-fos.de))

- 3 Jahre Komplett-Garantie – Reparatur, Verschleißteile, Wartung – alles inklusive
- danach 2 Jahre fixe Reparaturkosten
- schnellstmögliche und fachmännische Reparatur garantiert – direkt vom Hersteller in Deutschland
- Online-Reparaturauftrag mit Gratis-Abholung am Wunschort



### Anwendungen



Haften



Abkantbleche/  
Traufbleche



Scharen



Fassadenverkleidung



Verpackung

### Technische Eigenschaften

Auslöseart	Einzel
Gewicht	2,75 kg
Maße (L/B/H)	317 x 135 x 335 mm
Nagellänge	25 - 45 mm
Setzgeschwindigkeit pro Sekunde	2 Nägel
Eintreibvorgänge pro Fuel Cell	1.000
Anzahl Eintreibvorgänge pro Akkuladung	4.200
Ladezeit Akku	90 Min.
Magazinkapazität	125 Nägel
Vibration	2,0 m/s <sup>2</sup>





# IM45 GN LITHIUM

## HAFTENNAGLER

### Impulse® Packs



Plastgebundene Coilnägeln in GN 0°-Anbindung

### Metall-Dach/Bleche

Art.-Nr.	Beschreibung	Typ	Fuel Cells	Mille/Pack
142200	Ø 2,8 x 25 mm	Rillennagel	1	1,00
142201	Ø 2,8 x 25 mm	Rillennagel	1	1,00
142202	Ø 2,8 x 32 mm	Rillennagel	1	1,00

### Fassadenverkleidung aus Faserzement

Art.-Nr.	Beschreibung	Typ	Fuel Cells	Mille/Pack
142207	Ø 2,5 x 35 mm	Rillennagel	1	1,00

### Verpackung/Kisten

Art.-Nr.	Beschreibung	Typ	Fuel Cells	Mille/Pack
142205	Ø 2,5 / 2,8 x 35 mm	Nagelschraube TX 15	1	1,00
142206	Ø 2,5 / 2,8 x 40 mm	Nagelschraube TX 15	1	0,75

Galvanisiert/Galv-Plus®    Feuerverzinkt    Edelstahl



### Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung
018880	(1) Lithium-Akku
018881	(2) Lithium-Akku Ladegerät
900507	(3) Kfz-Ladekabel
575722	(4) Fuel Cell, Frisbee (2 Stück)
401482	(5) Impulse® Öl (115 ml)
115251	(6) Impulse® Reinigungsspray (300 ml)
013690	(7) Impulse® Reinigungsset*

\* Inhalt: Impulse® Reinigungsspray (300ml), Impulse® Öl (115 ml), Reinigungstuch, Reinigungsanleitung



### Lieferumfang

Art.-Nr.	Beschreibung
018607	Paslode Haftennagler IM45 GN Lithium

- IM45 GN Lithium
- Gerätekoffer
- 1 Lithium-Akku
- Akku-Ladegerät
- Sicherheitsbrille
- Inbusschlüssel
- 2 gummierte Schutznasen
- Reinigungsspray
- Öl



Vertrieb Deutschland | Österreich  
ITW Befestigungssysteme GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 19  
D-30966 Hemmingen  
www.itw-befestigungssysteme.de



Vertrieb Schweiz  
ITW haubold Paslode GmbH  
Gstaadmattstraße 41  
CH-4452 Itingen  
www.itw-befestigungssysteme.ch

