

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



MULTI VOLT Akku 36 V – 18 V
Batterie 36 V – 18 V MULTI VOLT



HITACHI
HITACHI POWER TOOLS



HIKOKI

hikoki.ch

DS36DA (Basic) (HSC II)
Akku Bohrschrauber | Perceuse-visseuse sans fil

319.–

82.–



Lieferumfang
1 Akku Bohrschrauber – 1 Zusatzhandgriff –
1 HIK-System-Case II – OHNE Akku und Ladegerät

Contenu de la livraison
1 Perceuse-visseuse sans fil – 1 Poignée supplémentaire
1 Coffret HIK-System-Case II – SANS batteries et chargeur

Technische Daten
Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø 16/16/102 mm
Maschinenschrauben 8 mm
Holzschrauben 12 x 100 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0–500/min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0–2.100/min⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h 64/138 Nm
Drehmomentvorwahl 2,0–8,0 Nm
Bohrfutterspannweite 1,5–13 mm
Bohrspindelaufnahme 1/2"x20UNF
Abmessung L 204 mm
Gewicht 2,7 kg

Données techniques
Percage dans l'acier/alu/bois Ø 16/16/102 mm
Vis métriques 8 mm
Vis à bois 12 x 100 mm
Tours à vide 1er vitesse 0–500/min⁻¹
Tours à vide 2eme vitesse 0–2.100/min⁻¹
Couple de serrage max. m/d 64/138 Nm
Réglage de couple 2,0–8,0 Nm
Ouverture mandrin 1,5–13 mm
Ecrou de fixation 1/2"x20UNF
Dimension L 204 mm
Poids 2,7 kg



DH36DPA (Basic) (HSC IV)
Akku Bohr- und Meisselhammer (SDS-plus) | Perforateur burineur sans fil (SDS-plus)

459.–

119.–



Lieferumfang
1 Akku Bohr- und Meisselhammer – 1 Zusatzhandgriff –
1 Bohrtiefenanschlag – 1 HIK-System-Case IV – OHNE Akku
und Ladegerät

Contenu de la livraison
1 Perforateur burineur sans fil – 1 Poignée supplémentaire –
1 butée de profondeur de percage –
1 Coffret HIK-System-Case IV – SANS batteries et chargeur

Technische Daten
Bohren in Beton Ø 28 mm
Bohren in Stein Ø 32 mm
Bohren in Stahl Ø 13 mm
Leerlaufdrehzahl 0–1.100/min⁻¹
Volllastschlagzahl 0–4.300/min⁻¹
Schlagenergie in Joule 0–3,2 J
Werkzeugaufnahme SDS plus
Abmessung L 351 mm
Gewicht 3,0 kg

Données techniques
Percage dans béton Ø 28 mm
Percage dans pierre Ø 32 mm
Percage dans l'acier Ø 13 mm
Tours à vide 0–1.100/min⁻¹
Nombre de coups en charge 0–4.300/min⁻¹
Puissance de frappe 0–3,2 J
Branchement de l'outillage SDS plus
Dimension L 351 mm
Poids 3,0 kg



G3613DA (Basic) (HSC III)
Akku Elektronik-Winkelschleifer | Meleuse d'angle sans fil

333.–

86.–



Lieferumfang
1 Akku Elektronik-Winkelschleifer – 1 Spannflansch –
1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff – 1 Spannmutter –
1 Stirnlochschlüssel – 1 Schrupscheibe –
1 HIK-System-Case III – OHNE Akku und Ladegerät

Contenu de la livraison
1 Meleuse d'angle sans fil – 1 Flasque d'appui –
1 Poignée supplémentaire anti-fibrations –
1 écrou de serrage – 1 clé à ergots – 1 Meule à ébarber –
1 Coffret HIK-System-Case II – SANS batteries et chargeur

Technische Daten
Schleifscheiben Ø 125 mm
Bohrung Ø 22,4 mm
Leerlaufdrehzahl 3.000–9.500/min⁻¹
AT-Modus 5.500/min⁻¹
Antriebsspindel M14
Seitengriffgewinde M10
Leerlaufvibration 5,9 m/sek²
Abmessung L 358 mm
Gewicht 2,8 kg

Données techniques
Diamètre disque Ø 125 mm
Diamètre de l'alésage Ø 22,4 mm
Tours à vide 3.000–9.500/min⁻¹
AT-Modus 5.500/min⁻¹
Arbre d'entraînement M14
Pas de vis latéral M10
Vibration rotation à vide 5,9 m/sek²
Dimension L 358 mm
Poids 2,8 kg



DH36DMA (Basic)
Akku Bohr- und Meisselhammer (SDS-max)
Perforateur burineur sans fil (SDS-max)

819.–

211.–



Lieferumfang
1 Akku Bohr- und Meisselhammer – 1 Zusatzhandgriff –
1 Bohrtiefenanschlag – 1 Transportkoffer – OHNE Akku
und Ladegerät

Contenu de la livraison
1 Perforateur burineur sans fil – 1 Poignée supplémentaire –
1 butée de profondeur de percage – 1 Coffret de transport –
SANS batteries et chargeur

Technische Daten
Schlagenergie in Joule 0-8,5 J
Bohren in Beton Ø 40 mm
Bohren mit Krone 105 mm
Leerlaufdrehzahl 260–590/min⁻¹
Volllastschlagzahl 1.420–2.860/min⁻¹
Abmessung L 496 mm
Gewicht 7,2 kg

Données techniques
Puissance de frappe 0-8,5 J
Percage dans béton Ø 40 mm
Carotage dans le beton 105 mm
Tours à vide 260–590/min⁻¹
Nombre de coups en charge 1.420–2.860/min⁻¹
Dimension L 496 mm
Poids 7,2 kg



G3623DA (Basic)
Akku Winkelschleifer 230 mm | Meleuse d'angle sans fil 230 mm

619.–

161.–



Lieferumfang:
1 Akku Winkelschleifer 230 mm
1 Antivibrations-Zusatzhandgriff – 1 Spannflansch –
1 Spannmutter – 1 Stirnlochschlüssel –
1 Transportkoffer – OHNE Akku und Ladegerät

Contenu de la livraison
1 Meuleuse d'angle sans fil 230mm – 1 Poignée
supplémentaire anti-fibrations – 1 Flasvue d'appui
– 1 écrou de serrage – 1 clé à ergots – 1 coffret de
transport – SANS batteries et chargeur

Technische Daten
Schleifscheiben Ø 230 mm
Bohrung Ø 22,4 mm
Antriebsspindel M14
Seitengriff M10
Leerlaufdrehzahl 5300 min⁻¹
Abmessung L 531 mm
Gewicht 4,9 kg

Données techniques
Diamètre disque Ø 230 mm
Diamètre de l'alésage Ø 22,4 mm
Arbre d'entraînement M14
Pas de vis latéral M10
Tours à vide 5300/min⁻¹
Dimension L 531 mm
Poids 4,9 kg



WR36DB (Basic) (HSC III)
Akku Schlagschrauber (1/2")
Visseuse à chocs sans fil (1/2")

379.–

97.–



Lieferumfang
1 Akku Schlagschrauber – 1 HIK-System-Case III –
OHNE Akku und Ladegerät

Contenu de la livraison
1 Visseuse à chocs sans fil – 1 Coffret HIK-System-Case III –
SANS batteries et chargeur

Technische Daten
Werkzeugaufnahme 1/2" Aussenvierkant
Bolzen und Muttern M12-M30
Hochleistungsbolzen M10-M24
Max. Festdrehmoment 1.050 Nm
Drehmoment-Stufen 400/600/800/1.050 Nm
Leerlaufdrehzahl 0–600/900/1.200/
1.500/min⁻¹

Volllastschlagzahl 2.900/min⁻¹
Abmessung L 221 mm
Gewicht 3,7 kg

Données techniques
Branchement de l'outillage M12-M30
Douille et écrous M10-M24
Douille de haute résistance M10-M24
Couple de serrage max. 1.050 Nm
Etapes couples de serrage 400/600/800/
1.050 Nm

Tours à vide 0–600/900/1.200/
1.500/min⁻¹
Nombre de coups en chargel 2.900/min⁻¹
Dimension L 221 mm
Poids 3,7 kg



C3606DA (Basic) (HSC IV)
Akku Kreissäge | Scie circulaire sans fil

419.–

108.–



Lieferumfang
1 Akku Kreissäge – 1 HM-Sägeblatt – 1 Schlüssel -
1 Parallelschlag – 1 HIK-System-Case IV – OHNE Akku
und Ladegerät

Contenu de la livraison
1 Scie circulaire sans fil – 1 lame carbure – 1 clé –
1 butée parallèle – 1 Coffret HIK-System-Case IV –
SANS batteries et chargeur

Technische Daten	
Sägeblatt Ø	165 mm
Sägebloattbohrung	20 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	45 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	4.300/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.000/min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	-5° bis 45°
Abmessung LxBxH	292x188x262 mm
Gewicht	3,4 kg

Données techniques	
Diamètre de lame Ø	165 mm
Diamètre d'ouverture de lame	20 mm
Performance de coupe à 90°	66 mm
Performance de coupe à 45°	45 mm
Tours à vide (Power Modus)	4.300/min ⁻¹
Tours à vide (Silent Modus)	2.000/min ⁻¹
Inclinasin de coupe jusque'a	-5° bis 45°
Dimensions LxHxB	292x188x262 mm
Poids	3,4 kg



UC18YTSL
4-fach Ladegerät, 14,4V / 18V und MULTI VOLT | Multichargeur 14,4V / 18V et MULTI VOLT

219.–

55.–

NEU
NOUVEAU



Lieferumfang
1 x 4-fach Ladegerät

Contenu de la livraison
1 x Multichargeur

Technische Daten
Für 14,4V / 18V und MULTI VOLT Schiebeakkus
Serienladung oder Einzelladung möglich

Données techniques
Pour 14,4V / 18V ou MULTI VOLT Batteries à glissière
Recharge unique ou en série possible

CJ36DB (Basic) (HSC III)
Akku-Stichsäge (Stabform) | Scie sauteuse sans fil

449.–

104.–

NEU
NOUVEAU



Lieferumfang
1 HSC III (HIK-System Case III) – 1 Sägeblatt –
OHNE Akku und Ladegerät

Contenu de la livraison
1 Scie sauteuse sans fil – 1 lame –
SANS batteries et chargeur

Technische Daten	
Sägeleistung in Holz	160 mm
Sägeleistung in Stahlblech	10 mm
Sägeleistung in Stahl	3,2 mm
Leerlaufhubzahl	800–3500/min ⁻¹
Sägehub	26mm
Gehrungsschnitte R/L	45°
Kleinster Schnittradius	25mm
Abmessung LxBxH	298x175x81 mm
Gewicht (inkl. Akku)	2,7 kg

Données techniques	
Performance dans du bois	160 mm
Performance dans une tôle en acier	10 mm
Performance dans l'acier	3,2 mm
Tours à vide	800–3500/min ⁻¹
Mouvement de Coupe	26mm
coupes d'onglet G/D L/R	45°
plus petit rayon de coupe	25mm
Dimensions LxBxH	298x175x81 mm
Poids	2,7 kg



BSL36A18x2+UC18YSL3
Akku | Batterie 18 Volt 5,0 Ah/36 Volt 2,5 Ah + Ladegerät | Chargeur

369.–

82.–



Lieferumfang
2 Akkus 18/36 V MULTI VOLT – 1 Ladegerät

Contenu de la livraison
2x Batterie 18/36 V Multi Volt – 1 Chargeur

Technische Daten
18 Volt 5,0 Ah / 36 Volt 2,5 Ah Schiebeakku
14,4 – 18 Volt Akku Ladegerät (Schnellladegerät)

Données techniques
18 Volt 5,0 Ah / 36 Volt 2,5 Ah Batterie à glissière
Chargeur rapide 14,4 – 18 Volt

WR36DA (Basic) (HSC III)
Akku Schlagschrauber (3/4")

379.–

97.–



Lieferumfang
1 HSC III (HIK-System Case III) –
OHNE Akku und Ladegerät

Contenu de la livraison
1 Visseuse à chocs sans fil – 1 Coffret HIK-System-Case III –
SANS batteries et chargeur

Technische Daten	
Bolzen und Muttern	M12-M30
Hochleistungsbolzen	M10-M24
Max. Festdrehmoment	1100 Nm
Drehmoment-Stufen	400/600/800/1.100 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-600/900/1.200/1.500/ min ⁻¹

Volllastschlagzahl	2900/min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	3/4 Zoll Außenvierkant
Abmessung L	221 mm
Gewicht	3,7 kg

Données techniques	
Douille et ecrous	M12-M30
Douille de haute résistance	M10-M24
Couple de serrage max.	1100 Nm
Etapas couples de serrage	400/600/800/1.100 Nm
Tours à vide	0-600/900/1.200/1.500/ min ⁻¹

Nombre de coups en charge	2900/min ⁻¹
Branchement de l'outillage	3/4 Zoll Außenvierkant
Dimension L	221 mm
Poids	3,7 kg



BSL36B18x2+UC18YSL3
Akku | Batterie 18 Volt 8,0 Ah/36 Volt 4,0 Ah + Ladegerät | Chargeur

459.–

101.–



Lieferumfang
2 Akkus 18/36 V MULTI VOLT – 1 Ladegerät

Contenu de la livraison
2x batterie 8/36 V MULTI VOLT – chargeur

Technische Daten
18 Volt 8,0 Ah / 36 Volt 4,0 Ah Schiebeakku
14,4 – 18 Volt Akku Ladegerät (Schnellladegerät)

Données techniques
18 Volt 8,0 Ah / 36 Volt 4,0 Ah Batterie à glissière
Chargeur rapide 14,4 – 18 Volt

Winkelschleifer-Set 230 mm – 2.000 W – 125 mm – 600 W
Kit meuseuse d'angle 230 mm – 2.000 W – 125 mm – 600 W

 54.-



G23ST et G13STA | Tête motrice plate pour les travaux dans les angles et les endroits étroits | Blocage de la broche, pour un changement de meule rapide et sûr | Poignée soft touch étroite, pour une manipulation sans dérapage | Design nouveau et innovant



1 Meleuse d'angle G23ST
1 Meleuse d'angle G13STA

Akku Bohrschrauber 18V – 2x1,5 Ah Akkus –
Ladegerät – HSC mit Schublade inkl. 100 tlg. Zubehör
Perceuse-visseuse sans fil 18V – 2x1,5 Ah Accus –
Chargeur – HSC avec 100 accessoires

 **73.-**



Bohren in Holz, Stahl	38 / 13 mm
Maschinenschrauben	6 mm
Holzschrauben	6,0 x 75 mm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-450 min / 0-1250 min
Max. Festdrehmoment (weich)	20 Nm
Max. Festdrehmoment (hart)	53 Nm
Drehmomentvorwahl	1,0-6,0 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Werkeugaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessungen (Lx BxH)	213 x 74 x 224 mm
Gewicht	1,7 kg

Capacité dans le bois, Acier	38 / 13 mm
Capacité vis autotaradeuses	6 mm
Capacité vis à bois	6,0 x 75 mm
Vitesse de rotation à vide	
1/2. Vitesse	0-450 min / 0-1250 min
Couple de serrage (doux)	20 Nm
Couple de serrage (max.)	53 Nm
Réglage de couple	1,0-6,0 Nm
Ouverture mandrin	1,5-13 mm
Ecrou de fixation	1/2" x 20 UNF
Dimensions (LxLxH)	213 x 74 x 224 mm
Poids	1,7 kg



Contenu de la livraison
1 Perceuse-visseuse sans fil – 2 accus –
1 chargeur – 1 coffret HSCD avec accessoires

Akku Bohrschrauber
Perceuses-visseuse sans fil

 **132.-**



Bohren in Holz, Stahl	38 / 13 mm
Maschinenschrauben	6 mm
Holzschrauben	6,0 x 75 mm
Leerlaufdrehzahl 1/2. Gang	0-450 min / 0-1250 min
Max. Festdrehmoment (weich)	20 Nm
Max. Festdrehmoment (hart)	53 Nm
Drehmomentvorwahl	1,0-6,0 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Werkeugaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessungen (Lx BxH)	213 x 74 x 224 mm
Gewicht	1,7 kg

Capacité dans l'acier, alu, bois	13 / 13 / 45 mm
Capacité vis autotaraudeuses	6 mm
Capacité vis à bois	8,0 x 100 mm
Vitesse de rotation à vide	
1./2. Vitesse	0-400 min / 0-1800 min
Couple de serrage (doux)	40 Nm
Couple de serrage (max.)	70 Nm
Réglage de couple	1,0-6,0 Nm
Ouverture mandrin	1,5-13 mm
Ecrou de fixation	1/2" x 20 UNF
Dimension (L)	180 mm
Poids	1,9 kg

Contenu de la livraison
 1 Perceuses-visseuse sans fil
 1 Accu BSL1850 18V (5,0 Ah)
 1 Accu BSL36A18 36V (2,5 Ah) / 18V (5,0 Ah)
 1 Chargeur UC18YFSL
 1 Coffret HSC avec accessoires

PACK

Mit 3 x 5.0 Ah Akkus und Ladegerät | Avec 3 batteries 5.0 Ah et chargeur

Akku Schlagschrauber WH18DBDL2 (1/4")
Visseuse à chocs sans fil WH18DBDL2 (1/4")



Akku Winkelschleifer G18DBBL
Meleuse d'angle sans fil G18DBBL



= 1190.-  **489.-**

Akku Bohrschrauber 12V peak – 2x2,5 Ah – Ladegerät – HSC II
Perceuses-visseuse sans fil 12V peak – 2x2,5 Ah – Ladegerät – HSC II

 55.—



Contenu de la livraison
2 Accus BSL1225M 10,8V (2,5 Ah) Li-ion
1 Chargeur UC12SL – 1 Coffret HIK-System-Case II

Bohren in Stahl, Alu, Holz	10 / 12 / 29 mm
Maschinenschrauben	6 mm
Holzschrauben	5,8x45mm
Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang	0-350 min-1 / 0-1400 min-1
Max.Festdrehmoment (weich)	15 Nm
Max.Festdrehmoment (hart)	38 Nm
Drehmomentvorwahl	0,5-5,0 Nm
Bohrfutterspannweite	0,8-10 mm
Werkzeugaufnahme	3/8" x24UNF
Abmessung (LxHxB)	166x74x219 mm
Gewicht	1,1 kg

Capacité dans l'acier, alu, bois	10 / 12 / 29 mm
Capacité vis autotaraudeuses	6 mm
Capacité vis à bois	5,8x45mm
Vitesse de rotation à vide	
1./2. Vitesse	0-350 min-1 / 0-1400 min-1
Couple de serrage (doux)	15 Nm
Couple de serrage (max.)	38 Nm
Réglage de couple	0,5-5,0 Nm
Ouverture mandrin	0,8-10 mm
Ecou de fixation	3/8" x24UNF
Dimensions (LxLxH)	166x74x219 mm
Poids	1,1 kg



C3606DA
(Basic)

489.-



DV36DA (Basic) mit Schlag

389.-



HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Multivolt im Set günstiger

36V

CG36DTA (Basic)

789.-



RP3608DA
(Basic)

698.-



DS36DA
(Basic)

369.-



CS3630DA (Basic)

429.-



CH3656DA (Basic)

289.-



Kompatibel mit **18V** auf Rückseite

Nur zu **36V** Geräten

DH36DMA (Basic) SDS-MAX

959.-



DH36DPA (Basic) SDS+

539.-



Booster A*



2x BSL36A18
1x UC18YSL3

369.-



Booster B**



2x BSL36B18
1x UC18YSL3

459.-



Einz. Akku A*



1x BSL36A18

199.-



Einz. Akku B**



1x BSL36B18

259.-



Ladegerät



1x UC18YSL3

99.-



Netzgerät 36V



1x ET36A

337.-



Energiestation 36V



1x BL36200

1390.-



C3610DRA
(Basic)

939.-



CR36DA (Basic)

469.-



G3623DA (Basic) Ø 230 mm

729.-



G3613DA (Basic)
Ø 125 mm

389.-



WR36DB
(Basic) 1/2"

439.-



WR36DA
(Basic) 3/4"

439.-



WH36DB
(Basic) 1/4"

439.-



Tragen Sie bei den **gewünschten Produkten die benötigte Menge ein.** Fotografieren Sie diese Übersicht und senden Sie diese an: **info@revotool.ch** oder **Telefon 079 445 04 23.** Wir berechnen Ihnen den Set-Preis!

RB36DA (Basic)

569.-



CJ36DB (Basic)

469.-



* 18V 5,0 Ah / 36V 2,5 Ah

** 18V 8,0 Ah / 36V 4,0 Ah



CE18DSL (Basic)

549.-



CV18DBL (Basic)

389.-

DV18DBL2 (Basic)
mit Schlag

329.-



RB18DSL (Basic)

129.-



DS18DBL2 (Basic)

329.-

WH18DBDL2
(Basic) 1/4"

349.-

Gewindestangentrenner
CL18DSL (Basic)

1111.-

DS18DBSL
(Basic)

289.-

DH18DBL
(Basic) SDS+

429.-

UB18DGL
(Basic)

129.-



G18DBBL (Basic) Ø 125 mm

339.-

G18DBBVL (Basic)
Ø 125 mm elektr.

359.-

WR18DBDL2
(Basic) 1/2"

389.-



CB18DBL (Basic)

429.-

P18DSL
(Basic)

319.-



WF18DSL (Basic)

519.-



UR18DSL (Basic)

369.-



CN18DSL (Basic)

689.-



C18DBAL (Basic)

359.-

NR1890DBRL
(Basic) (NK20)

785.-

NR1890DBCL (Basic)
(NP34)

785.-

NT1850DBSL
(BGN)

860.-



CR18DBL (Basic)

359.-



DN18DSL (Basic)

289.-

CJ18DSL
(Basic)

319.-

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Multivolt im Set günstiger

18V

Kompatibel mit 36V auf Rückseite

Booster A*	Booster B**	Einz. Akku A*	Einz. Akku B**	Ladegerät
2x BSL36A18 1x UC18YSL3	2x BSL36B18 1x UC18YSL3	1x BSL36A18	1x BSL36B18	1x UC18YSL3
369.-	459.-	199.-	259.-	99.-

Tragen Sie bei den gewünschten Produkten die benötigte Menge ein. Fotografieren Sie diese Übersicht und senden Sie diese an: info@revotool.ch oder Telefon 079 445 04 23. Wir berechnen Ihnen den Set-Preis!

* 18V 5,0 Ah / 36V 2,5 Ah

** 18V 8,0 Ah / 36V 4,0 Ah

DH26PC (HSC I)
Bohr- & Meisselhammer (SDS-plus)
Marteau perforateur et burineur (SDS-plus)

279.–

73.–



Lieferumfang
1 Bohr- und Meisselhammer – 1 Zusatzhandgriff –
1 Bohrtiefenanschlag – 1 HK-System Case I

Contenu de la livraison
1 marteau-perforateur et burineur – 1 poignée
supplémentaire – 1 butée de profondeur de perçage –
1 HK-System Case I

Technische Daten	
Bohren in Beton Ø	26 mm
Bohren mit Kronen Ø	25-50 mm
Bohren in Stahl Ø	13 mm
Bohren in Holz Ø	32 mm
Leistungsaufnahme	830 W
Leerlaufdrehzahl	0–1.100/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0–4.300/min ⁻¹
Schlagenergie	0–3,2 Joule
Abmessung LxBxH	367x198x80 mm
Gewicht	2,8 kg

Données techniques	
Perçages dans le béton Ø	26 mm
Perçages à couronnes Ø	25–50 mm
Perçages dans l'acier Ø	13 mm
Perçages dans le bois Ø	32 mm
Puissance absorbée	830 W
Régime à vide	0–1.100/min ⁻¹
Nombre de frappes à pleine charge	0–4.300/min ⁻¹
Énergie de frappe	0–3,2 Joule
Dimensions LxBxH	367x198x80 mm
Poids	2,8 kg



DH40MC
Bohr- & Meißelhammer (SDS-max)

598.–

148.–



Lieferumfang
1 Zusatzhandgriff – 1 Transportkoffer

Contenu de la livraison
1 poignée supplémentaire – 1 coffret de transport

Technische Daten	
Bohren in Beton	40 mm
Bohren mit Kronen Ø	105 mm
Leistungsaufnahme	1100 W
Leerlaufdrehzahl	260/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	2800/min ⁻¹
Schlagenergie (Gemäß EPTA 5.0)	7,1 J
Abmessung L	448 mm
Abmessung B	105 mm
Abmessung H	255 mm
Gewicht	7,1 kg

Données techniques	
Perçages dans le béton	40 mm
Perçages à couronnes Ø	105 mm
Puissance absorbée	1100 W
Régime à vide	260/min ⁻¹
Nombre de frappes à pleine charge (En fonction d' EPTA 5.0)	2800/min ⁻¹ 7,1 J
Dimension L	448 mm
Dimension B	105 mm
Dimension H	255 mm
Poids	7,1 kg



DH45MEY
Bohr- & Meisselhammer (SDS-max)
Marteau perforateur et burineur (SDS-max)

1111.–

299.–



Lieferumfang
1 Bohr- und Meisselhammer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Bohr-
tiefenanschlag - 1 Tube Hammerfett - 1 Transportkoffer

Contenu de la livraison
1 marteau perforateur et burineur - 1 poignée
supplémentaire - butée de profondeur de perçage - 1 tube
de graisse pour marteau - 1 coffret de transport

Technische Daten	
Bohren in Beton Ø	45 mm
Bohren mit Kronen Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.500 W
Volllastdrehzahl	120-310/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	1.200-2.950/min ⁻¹
Volllast-Vibrationslevel	8,8 m/s ²
Schlagenergie	0-13,4 Joule
Abmessung LxH	535x255 mm
Gewicht	9,5 kg

Données techniques	
Perçages dans le béton Ø	45 mm
Perçages à couronnes Ø	125 mm
Puissance absorbée	1.500 W
Régime à pleine charge	120-310/min ⁻¹
Nombre de frappes à pleine charge	1.200-2.950/min ⁻¹
Niveau de vibration à pleine charge	8,8 m/s ²
Énergie de frappe	0-13,4 Joule
Dimensions LxH	535x255 mm
Poids	9,5 kg



RP350YDM
Nass-/Trocken-Rüttelsauger (M-Klasse)

777.–

196.–



Lieferumfang
1 Anschlusskabel (8 Meter) – 2 Filterkassetten –
1 PE-Beutel – 1 Saugschlauch (5 Meter) Ø 35 mm –
1 Behälterstopfen

Contenu de la livraison
1 câble de raccordement (8 mètres) –
2 filtres cassettes – 1 sachet PE – 1 tuyau d'aspiration
(5 mètres) Ø 35 mm – 1 bouchon de récipient

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1200 W
Luftstrom (max.)	3,6 m³/min
Unterdruck (max.)	25 kPa
Volumen Staub/flüssig	25/22 l
Saugschlauch LxØ	5 mx35 mm
Abmessung L	550 mm
Abmessung H	550 mm
Abmessung B	400 mm
Gewicht	15,7 kg

Données techniques	
Puissance absorbée	1200 W
Débit d'air (max.)	3,6 m³/min
Sous-pressure (max.)	25 kPa
Volumes poussières/liquides	25/22 l
Tuyau d'aspiration LxØ	5 mx35 mm
Dimension L	550 mm
Dimension H	550 mm
Dimension B	400 mm
Poids	15,7 kg



UM16VST2
Rührgerät

279.–

66.–

NEU
NOUVEAU



Lieferumfang
1 Rührer

Contenu de la livraison
1 mélangeur

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1600 W
Rührer Ø max.	160 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	150–300/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	300–650/min ⁻¹
Gewindeanschluss	M14
Abmessung L	337 mm
Gewicht	5,7 kg

Données techniques	
Puissance absorbée	1600 W
Hélice Ø max.	160 mm
Régime à vide 1re vitesse	150–300/min ⁻¹
Régime à vide 2e vitesse	300–650/min ⁻¹
Raccord fileté	M14
Dimension L	337 mm
Poids	5,7 kg



UM22VYST
Doppel-Rührgerät

659.–

145.–

NEU
NOUVEAU



Lieferumfang
2 Rührer

Contenu de la livraison
2 mélangeurs

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1800 W
Rührer Ø max.	220 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	150–300/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	300–650/min ⁻¹
Gewindeanschluss	M27
Abmessung L	337 mm
Gewicht	6,4 kg

Données techniques	
Puissance absorbée	1800 W
Hélice Ø max.	220 mm
Régime à vide 1re vitesse	150–300/min ⁻¹
Régime à vide 2e vitesse	300–650/min ⁻¹
Raccord fileté	M27
Dimension L	337 mm
Poids	6,4 kg



C7BUM (HSC IV)
Kreissäge 190 mm mit Bremse

398.–
98.–



Lieferumfang
1 Parallelanschlag – 1 HM-Sägeblatt – 1 Schlüssel –
1 Absaugadapter – 1 HSC IV (HIK-System Case IV)

Contenu de la livraison
1 guide parallèle – 1 lame de scie métal dur – 1 clé –
1 adaptateur d'aspiration – 1 HSC IV (HIK-System Case IV)

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1300 W
Sägeblatt Ø	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	48 mm
Leerlaufdrehzahl	5800/min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	84 dB(A)
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung L	366 mm
Abmessung B	241 mm
Abmessung H	250 mm
Gewicht	5,2 kg

Données techniques	
Puissance absorbée	1300 W
Lame de scie Ø	190 mm
Perçage à la lame de scie Ø	30 mm
Débit de coupe à 90°	66 mm
Débit de coupe à 45°	48 mm
Régime à vide	5800/min ⁻¹
Bruit à vide	84 dB(A)
Coupes d'onglets (max.)	45°
Dimension L	366 mm
Dimension B	241 mm
Dimension H	250 mm
Poids	5,2 kg



CJ160VA (HSC II)
Stichsäge 160 mm mit Stabgriff

298.–
73.–



Lieferumfang
1 Schlüssel – 1 Sägeblatt – 1 Staubabsaugadapter –
1 HSC II (HIK-System Case II)

Contenu de la livraison
1 clé – 1 lame de scie – 1 adaptateur d'aspiration –
1 HSC II (HIK-System Case II)

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	800 W
Sägeleistung in Holz	160 mm
Sägeleistung in Stahl	10 mm
Sägeleistung in Alu	10 mm
Leerlaufhubzahl	800–2800/min ⁻¹
AT-Modus	1.400 oder 2.800/min ⁻¹
Sägehub	26 mm
Gehrungsschnitte R/L	45°
Kleinster Schnitttradius	25 mm
Abmessung L	273 mm
Abmessung H	190 mm
Abmessung B	75 mm
Gewicht	2,5 kg

Données techniques	
Puissance absorbée	800 W
Débit de coupe dans du bois	160 mm
Débit de coupe dans l'acier	10 mm
Débit de coupe dans l'alü	10 mm
Cadence à vide	800–2800/min ⁻¹
Mode Transmission automatique	1.400 oder 2.800/min ⁻¹
Course	26 mm
Coupes d'onglets G/D	45°
Rayon de coupe minimal	25 mm
Dimension L	273 mm
Dimension H	190 mm
Dimension B	75 mm
Poids	2,5 kg



CR13V2
Tigersäge

249.–
64.–



Lieferumfang
1 Sägeblatt – 1 Schlüssel – 1 Transportkoffer

Contenu de la livraison
1 lame de scie – 1 clé – 1 coffret de transport

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1010 W
Sägeleistung in Rohr	130 mm
Sägeleistung in Holz	300 mm
Sägeleistung in Stahl	19 mm
Leerlaufhubzahl	0-2800/min ⁻¹
Sägehub	29 mm
Leerlaufgeräusch	89,3 dB
Abmessung L	435 mm
Abmessung H	165 mm
Abmessung B	95 mm
Gewicht	3,2 kg

Données techniques	
Puissance absorbée	1010 W
Débit de coupe dans un tuyau	130 mm
Débit de coupe dans du bois	300 mm
Performance dans une tôle en acier	19 mm
Cadence à vide	0-2800/min ⁻¹
Course	29 mm
Bruit à vide	89,3 dB
Dimension L	435 mm
Dimension H	165 mm
Dimension B	95 mm
Poids	3,2 kg



Akku Nagler NR1890DBCL
18 V 2x5.0 Ah – 50–90 mm

Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei | Werkzeuglose Eintreib-Tiefeneinstellung |
Nagel Schnellentstörung, werkzeuglos | Einzel und Kontaktauslösung | LED für optimale
Sicht auf das Material | Komplett im HSC IV mit 2x 5,0 Ah-Akkus und Ladegerät.

Wartungsfrei

Kein Einsatz von Kartuschen oder
Kompressor mit Luftschlauch

Tiefenregelung ohne Werkzeug
verstellbar

LED Beleuchtung

Mehr Kraft, Leistung und Schnelligkeit.

Dank des innovativen Luftantriebs erzeugt die luftgefüllte
Hochdruck-kammer eine Bewegung, die jeden Nagel zuverlässig
ins Holz bringt.

Geringere Betriebskosten.

Keine Kosten für Gaskartuschen.



Cloueur sur batterie NR1890DBCL
18 V 2x5.0 Ah – 50–90 mm

Moteur brushless (sans balais), ne demande pratiquement pas d'entretien | Réglage
de la profondeur de clouage sans outil | Filtrage rapide pour clous bloqués, sans outil |
Déclenchement coup par coup ou tir à la volée | LED, pour une vision optimale du matériau
| Complet, dans boîtier HSC IV avec 2 batteries Ah 5,0 et chargeur.

Sans entretien

Pas d'utilisation de cartouches ou
d'un compresseur avec tuyau à air

Réglage de la profondeur, réglable
sans outil

Éclairage à LED

Plus de force, plus de puissance et
plus de rapidité.

Grâce à la commande pneumatique innovante, la chambre
à haute pression, remplie d'air, génère un mouvement qui
permet à chaque clou de s'enfoncer dans le bois avec fiabilité.

Moins de frais d'exploitation.

Pas de frais pour cartouches à gaz.



BRUSHLESS 5.0Ah Li-Ion 273.–

888.– HPP



HITACHI ➔ **HIKOKI** **hikoki.ch**
HITACHI POWER TOOLS

Ihr HIKOKI-Fachhändler:

Votre revendeur HIKOKI agréé :



Hauptsitz & Korrespondenz

Bahnhofstrasse 32, 5623 Boswil
Telefon +41 56 621 80 00

Hauptlager

Gstaadmattstrasse 41, 4452 Itingen
Telefon +41 61 722 12 12

E-Mail info@df2.ch
Web www.df2.ch

www.hikoki.ch

Angebote in dieser Broschüre gelten solange der Vorrat reicht.
Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler
übernehmen wir keine Haftung. Alle Preisangaben in CHF. (exkl. MwSt + VRG)

Les offres proposées dans cette brochure sont valables dans la limite des stocks.
Sous réserve de modifications et d'erreurs typographiques. Nous n'assumons
aucune responsabilité en cas d'erreurs et de fautes d'impression. Tous les prix sont
en CHF (hors TVA + TAR)